

## Описание принципа взаимодействия внешних систем с модулем СС ArchiDelivery.

Любая внешняя система может запросить данные из БД ArchiDelivery или выполнять команды, описанных в протоколе. Обмен данными реализован путем отправки внешней системой POST или GET запроса на открытый порт СС.

Команды с форматом ответа «Text/Json» имеют следующий вид:

Команда выполнена успешно	Не успешно
RESULT=OK DATA=Текст или Json	RESULT=ERROR DATA=Текст ошибки

Весь текст передается в UTF8

Типы передаваемых данных

Обозначение	Тип
S	Строка
I	Целочисленное
N	Вещественное

Версии

Версии, с которой доступны те или иные команды или параметры, подписаны мелким жирным шрифтом, например, **v1.0.0.1**. Если номер версии не указан – доступны во всех версиях.

После версии 1.0.0.8 следует версия 1.5.6.0 – идентичная соответствующей версии Archidelivery

### Список поддерживаемых команд

Команда	Описание	Формат запроса	Формат ответа
<b>PING</b>	Проверка СС на работоспособность	ping Action=ping	Html страница с информацией о СС
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/ping		
Пример ответа	<pre>&lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;Твой падаван тут, о Великий Магистр! &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>		

Команда	Описание	Формат запроса	Формат ответа
<b>ISOPENSHIFT(v.1.5.7.0)</b>	Проверка наличия открытой смены на настроенной точке	isopenshift Action= isopenshift	Text
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/ isopenshift		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Открыта смена с ID=42		

Команда	Описание	Формат запроса	Формат ответа
<b>GETALLMENUBYPOINT (v.1.5.7.0)</b>	Запрос меню по точке	getallmenubypoint Action=getallmenubypoint	Text
Пример запроса	http://192.168.0.39:1414/getallmenubypoint?pointid=1		
Пример ответа	<pre>{"1":{"MGID":"2","MGNAME":"Роллы стандарт","ID":"2","NAME":"Филадельфия"}, "2":{"MGID":"2","MGNAME":"Роллы стандарт","ID":"3","NAME":"Калифорния"}, "3":{"MGID":"2","MGNAME":"Роллы стандарт","ID":"6","NAME":"Канада"}}</pre>		

Команда	Описание	Формат запроса	Формат ответа
<b>NEWORDER</b>	Создание заказа по полученным в http запросе позициям	neworder action=neworder	Xml
Параметры:	type= I – режим передачи клиента (0 – ФИО, 1 - Id) с v1.0.0.8 clientid = S – ID клиента(в режиме 1) с v1.0.0.8 cityname = S – название города или населенного пункта с v1.0.0.8		

	<p>client = S - ФИО клиента  phone = S - телефон  street = S - улица  home = S - дом  corps = S - корпус  room = S - квартира  frontdoor = S - подъезд  level = S - этаж  doorphone = B - наличие домофона  flatwarecount = I - кол-во персон  mail = S - эл.почта (строка)  comment = S - комментарий (строка до 200 символов)  database = S - путь к БД (если необходима запись в конкретную БД)  time = S – строка с временем, в которое заказ должен быть доставлен (необязательный, формат: «2013-04-22 12:04:17») (без кавычек)  ispayment = оплачен ли заказ(1.0.0.2)  paymenttype = тип оплаты(1.0.0.2)  order = содержимое заказа  ID меню#Кол-во, ID меню#Кол-во... (I#N)  ordertype = тип заказа (1.0.0.4)  timeend (с <b>v1.0.0.7</b>) - S – верхний диапазон времени, в которое заказ должен быть доставлен (необязательный, формат: «2013-04-22 12:04:17») (без кавычек)  metro (с <b>v1.5.7.0</b>) - станция метро  changefrom (с <b>v1.5.7.0</b>) – сдача с</p>
Пример запроса	<p>GET:  http://192.168.0.33:5858/neworder?client=%C8%E2%E0%ED%EE%E2+%C8%E2%E0%ED+%C8%E2%E0%ED%FB%F7&amp;phone=79201324567&amp;street=%CC%E5%F2%E0%EB%EB%E8%F1%F2%EE%E2&amp;home=7%E0&amp;room=16&amp;office=&amp;email=example%40mlsit.ru&amp;frontdoor=null&amp;level=3-%E9+%FD%F2%E0%E6&amp;doorphone=1&amp;flatwarecount=4&amp;comment=Hello&amp;order=3%235%2C13%233&amp;database =</p> <p>POST:  http://192.168.0.33:8080/action=neworder&amp;client=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87&amp;phone=79201324567&amp;street=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;home=7%D0%B0&amp;room=16&amp;office=&amp;email=example%40mlsit.ru&amp;frontdoor=null&amp;level=3-%D0%B9+%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6&amp;doorphone=1&amp;flatwarecount=4&amp;comment=Hello&amp;order=3%235%2C13%233</p>
Пример ответа	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;output&gt; &lt;Results&gt; &lt;Result&gt;OK&lt;/Result&gt; &lt;/Results&gt; &lt;Errors/&gt; &lt;/output&gt;</pre>
Комментарий	<p>Считать, что заказ корректно оформлен в АД только в том случае, если в секции Etpgrs ничего нет. В случае наличия ошибки, сайт может оповестить пользователя о том, что заказ не принят. В случае отсутствия связи с СС сайту необходимо хранить информацию о созданных клиентами заказах и провести их, как только связь появится.</p> <p>Пример ответа на неудачное оформления заказа</p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;output&gt; &lt;Results&gt; &lt;Result&gt;OK&lt;/Result&gt; &lt;/Results&gt; &lt;Errors&gt; Не найдена позиция меню с ID=123456789 &lt;/Errors&gt; &lt;/output&gt;</pre> <p>Переменные в БД  POINTID_FOR_SITE – точка, на которую будут попадать заказы присланные этой командой  SITEORDERSTATUS - статус, с которым заказ попадет в БД (2-принят, 12-с сайта)  TIMEZONE_CURRENT – текущая временная зона (если время сайта отличается от сервера с БД)</p> <p>С версии 1.0.0.7 – появилась возможность идентификации клиента, делавшего заказы на сайте (при заказе на сайте, клиент будет помечен в АД)  С версии 1.0.0.8 - при принятии заказа осуществляется резервирование и списание в порядке, обусловленном настройками ArchiDelivery  С версии 1.5.6.0 в параметре order кроме Id меню и Кол-во появляется еще параметр номер бокса (необязательный)  С версии 1.5.6.0 появляется выходной параметр OrderNum – номер созданного заказа  metro (с <b>v1.5.7.0</b>) - станция метро  changefrom (с <b>v1.5.7.0</b>) – сдача с</p>

<b>GETALLCOURIER</b>	получение списка курьеров	getallcourier	Text/Json
		action=getallcourier	
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getallcourier		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={ "1":{"ID":"1","NAME":"Миша Дрин","LOGIN":"Drin","PWD": "698D51A19D8A121CE581499D7B701668","PHONE":"89824833307"}, "2":{"ID":"2","NAME":"Акул Александра Александровна","LOGIN":"Aku1","PWD": "461548916ED09CE7FB97C14982A295BD","PHONE":"89523198782"}, "3":{"ID":"3","NAME":"Жук Анастасия Сергеевна","LOGIN":"Guk","PWD": "2223C5DD35C272285DFB333A71632EFE","PHONE":"89824631890"}} </pre>		
Комментарии	<p>Для проверки пароля можно использовать команду <b>ЧЕККАУТОРИЗЕ</b> или взять от введенного значения MD5 в 16 ричной форме и сравнить с пришедшим значением в поле PWD</p> <p>Для пользователя с Id=1 пароль 111, Id=2 – Delfin, Id=3 - @йцук@</p>		

<b>GETALLPOINT</b>	получение списка точек продаж	getallpoint	Text/Json
		action=getallpoint	
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getallpoint		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA= {"1":{"ID":"1","NAME":"Основная","ADDRESS":"г. Пенза, Каракозова 44а"}, "2":{"ID":"2","NAME":"Вторая","ADDRESS":"г. Пенза, Каракозова 44а"}} </pre>		

<b>GETORDERBYPOINT</b>	Выгрузка заказов по точке	getorderbypoint	Text/Json
		action= getorderbypoint	
Параметры:	<p>pointid = I номер точки  statusid = I статус заказа (2-принят, 3-отложен, 4-в работе, 5-собран, 6-доставляется, 7-исполнен, 8-отказан, 9-доставлен, 12-с сайта(уточнить))  kind = I – тип заказа 0 – Доставка 1 – Ресторан/зал (необязательный) v1.0.0.1</p>		
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getorderbypoint?pointid=1&statusid=7		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={ "1":{"ID":"13123","NUMBER":"000013125","CREATIONDATETIME":"41347.5244672917"," ORDERTYPE":"1","NAME":"Стандартная доставка","PAYMENTTYPE":"2","NAME1":"Наличные","PHONEKIND":"0","PHONENUMBER":" 79091076649","PHONENUMBERINT":"79091076649","FULLNAME":"Мария","CLIENTID":"140 42","ADDRESS":"ул Революции д.5\1 кв.2","ADDRESSINFO":"","INFO":"","COURIER":"28","NAME2":"Александр Дрёмов","CANCELTYPE":"0","ENABLED":"1","ORDERSTATUS":"7","CLIENTADDRESSID":"11 766","NUMBERINT":"13125","ORDERTIME":"0.0416666666666667","COSTALL":"320","REM EMBERBETIME": "0","PERSONQUANT":"2","STATUS4DATETIME":"41347.5246192593","STATUS5DATETIME":" 41347.5443192708","STATUS6DATETIME":"41347.5443563889","STATUS7DATETIME":"4134 7.55615875","MINSUMM":"0","SMSINFORM":"1","ISPAYMENT":"0","STOREDOCID":"0","CS ID":"0","ORDERDATETIME":"41347.5660801968","REMEMBERDATETIME":"","USERID":"6", "SHIFTID":"303","POINTID":"1","KIND":"0","DESKID":"0","DESKID1":"0","WAITERID ":"0","VIRMARKCODE":"0","ISCACPAYMENT":"0","CACCOSTALL":"0","RESTCOSTALL":"320", "DELIVERYCOST":"0","WSISDELIV":"","COMEFROMWEB":"","MAINTSP":"","NEEDWTSYNC": ":"","CONTACT_LACK":"","CONTACT_REPLACE":"","CONTACT_PRICE":"","MAX_PRICE":"","M USTGOONTIME":"","RRNACLNUMBER":"","TERMSETSTATUS5":"","ISNEEDCOORDINATION":""," COURIERISNEAR":""}, "2":{"ID":"150005456","NUMBER":"150005456","CREATIONDATETIME":"41347.462283831 ","ORDERTYPE":"1","NAME":"Стандартная доставка","PAYMENTTYPE":"2","NAME1":"Наличные","PHONEKIND":"0","PHONENUMBER":" 73422902969","PHONENUMBERINT":"73422902969","FULLNAME":"Алла","CLIENTID":"1500 01982","ADDRESS":"ул Глеба Успенского д.22","ADDRESSINFO":"","INFO":"вход по середине, с ул. глеба успенского, ПОВЗОНИТЬ!!","COURIER":"28","NAME2":"Александр Дрёмов","CANCELTYPE":"0","ENABLED":"1","ORDERSTATUS":"7","CLIENTADDRESSID":"15 0002193","NUMBERINT":"150005456","ORDERTIME":"0.0416666666666667","COSTALL":"3 60","REMEMBERTIME":"","PERSONQUANT":"0","STATUS4DATETIME":"41347.4667265625", "STATUS5DATETIME":"41347.496261956","STATUS6DATETIME":"41347.4963143056","STAT US7DATETIME":"41347.5233452546","MINSUMM":"0","SMSINFORM":"0","ISPAYMENT":"0", "STOREDOCID":"0","CSID":"0","ORDERDATETIME":"41347.5034324306","REMEMBERDATETI ME":"","USERID":"142","SHIFTID":"303","POINTID":"1","KIND":"0","DESKID":"0","D ESKID1":"0","WAITERID":"0","VIRMARKCODE":"0","ISCACPAYMENT":"0","CACCOSTALL":" 0","RESTCOSTALL":"360","DELIVERYCOST":"0","WSISDELIV":"","COMEFROMWEB":"","MAI </pre>		

	NTSP":"","NEEDWTSYNC":"","CONTACT_LACK":"","CONTACT_REPLACE":"","CONTACT_PRICE":"","MAX_PRICE":"","MUSTGOONTIME":"","RRNACLNUMBER":"","TERMSETSTATUS5":"","ISNEEDCOORDINATION":"","COURIERISNEAR":""}
--	---

<b>SETORDERHOLDING</b>	Привязка заказа к курьеру, с установкой статуса «Доставляется»	setorderholding	Text/Json
		action=setorderholding	
Параметры:	orderid = I - ID заказа couriered = I - ID курьера, взявшего заказ на доставку		
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/setorderholding?orderid=1143&courierid=2		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно проведен заказ с заданным ID 1143		

<b>SETORDERDELIV</b>	Установка курьером статуса «Доставлен»	setorderdeliv	Text/Json
		action=setorderdeliv	
Параметры:	orderid=I - ID заказа courierid=I - ID курьера, доставившего заказ (не обязательный параметр)		
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/setorderdeliv?orderid=1&courierid=69		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно проведен заказ с заданным ID 1		

<b>GETORDERBYCOURIER</b>	Список доставляемых заказов курьером	getorderbycourier	Text/Json
		action=getorderbycourier	
Параметры:	courierid=I - ID курьера для получения доставляемых им заказов		
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getorderbycourier?courierid=66		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={ "1": {"ID": "150001656", "NUMBER": "150001656", "ORDERDATETIME": "41255.6653543056", "CHANGEFROM": "125", "COSTALL": "409", "FULLNAME": "Дмитрий", "ADDRESS": "ул Стахановская д. 54Б", "PHONENUMBER": "79068786072"}, "2": {"ID": "6754", "NUMBER": "000006754", "ORDERDATETIME": "41288.6549617477", "CHANGEFROM": "125", "COSTALL": "500", "FULLNAME": "Александр", "ADDRESS": "ул Снайперов д. 3", "PHONENUMBER": "8 (909) 100-07-86"}}		

<b>SETORDERREJECT</b>	Отвязка заказа от курьера, перевод заказа в состояние «Собран»	setorderreject	Text/Json
		action= setorderreject	
Параметры:	Orderid=I - ID заказа		
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/setorderreject?orderid=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно отвязан от курьера заказ		

<b>GETALLCANCEL</b>	Список причин отказа от заказа	getallcancel	Text/Json
		action= getallcancel	
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getallcancel		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={ "1": {"ID": "1", "NAME": "Высокая стоимость"}, "2": {"ID": "2", "NAME": "Долгая доставка"}, "3": {"ID": "3", "NAME": "Клиент не открывает дверь"}, "4": {"ID": "4", "NAME": "Зомбирование заказчика"}, "5": {"ID": "12", "NAME": "Клиент медитирует в позе лотоса"}}		

<b>SETNEWCANCEL</b>	Добавление новой причины отказа в список	setnewcancel	Text/Json
		action=setnewcancel	
Параметры:	cancelname = S – строка с новой причиной отказа		
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/setnewcancel?cancelname=Клиент медитирует в позе лотоса		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно добавлена новая причина отказа		

<b>SETORDERCANCEL</b>	Проведение отказа от заказа	setordercancel	Text/Json
-----------------------	-----------------------------	----------------	-----------

		action=setordercancel	
Параметры:	orderid=I - ID заказа cancelid=I - ID причины отказа от заказа userid=I - пользователь/курьер производящий отказ от заказа		
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/setordercancel?orderid=1&cancelid=4&userid=66		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно проведен отказ по заказу		

<b>SETORDEREXEC</b>	Установка статуса "Исполнен" для заказа	setorderexec	Text/Json
		action=setorderexec	
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/setorderexec?orderid=1&userid=66		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно проведен статус "Исполнен" по заказу		

<b>GETALLUSER</b>	Список всех пользователей	getalluser	Text/Json
		action=getalluser	
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getallusers		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={ "1":{"ID":"1","NAME":"Миша Дрин","LOGIN":"Drin","PWD":"698D51A19D8A121CE581499D7B701668","PHONE":"89824833307"}, "2":{"ID":"2","NAME":"Акул Александра Александровна","LOGIN":"Akul","PWD":"461548916ED09CE7FB97C14982A295BD","PHONE":"89523198782"}, "3":{"ID":"3","NAME":"Жук Анастасия Сергеевна","LOGIN":"Guk","PWD":"2223C5DD35C27285DFB333A71632EFE","PHONE":"89824631890"} }		

<b>GETORDERCONTENT</b>	Содержимое заказа	getordercontent	Text/Json
		action=getordercontent	
Параметры	OrderId=I – Id заказа по которому необходимо получить детализацию		
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getordercontent		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"161","MENUID":"559","NAME":"Пирог с Семгой и брокколи","DOTIME":"","MEASUREUNIT":"кг","COST":"450","QUANT":"0.091","COSTALL":"40.95","DISCOUNTVALUE":"","BOXNUM":"","DISCOUNTCOST":"0","INFO":"","FULLCOST":"450","MENCOCOST":"0","DOUSERID":"0","OCSTATUS":"4","ISBONUS":"0","MAID":"0","WWGOODSTYPESID":"2","WWPORTIONSQUANT":"1","WWPORTIONWEIGHT":"0","ORDERQUANT":"0.091","OLDMENUID":"0","STATUS1DATETIME":"","STATUS2DATETIME":"","STATUS4DATETIME":"","TSP_COOKER_ID":"","TSP_COLLECTOR_ID":"","2":{"ID":"210","MENUID":"358","NAME":"Рулет Куриный Делик с черносливом и орехами","DOTIME":"","MEASUREUNIT":"кг","COST":"460","QUANT":"0.4","COSTALL":"184","DISCOUNTVALUE":"","BOXNUM":"","DISCOUNTCOST":"0","INFO":"","FULLCOST":"460","MENCOCOST":"0","DOUSERID":"0","OCSTATUS":"","ISBONUS":"0","MAID":"0","WWGOODSTYPESID":"7","WWPORTIONSQUANT":"2","WWPORTIONWEIGHT":"0.2","ORDERQUANT":"","OLDMENUID":"0","STATUS1DATETIME":"","STATUS2DATETIME":"","STATUS4DATETIME":"","TSP_COOKER_ID":"","TSP_COLLECTOR_ID":""}}		

<b>GETALLMENUGROUP</b>	Дерево групп меню	getallmenugroup	Text/Json
		action=getallmenugroup	
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getallmenugroup		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={ "1": { "ID":"2","CODE":"00002","NAME":"Пицца на тонком тесте","TSP_COOKER_ID":"","TSP_COOKER_NAME":"","TSP_COLLECTOR_ID":"","TSP_COLLECTOR_NAME":"","OWNERID":"1","COLOR":"","RRGUID":"","RRLAT":"","NEEDWTSYNC":"" }, "2": { "ID":"3","CODE":"00003","NAME":"Пицца на толстом тесте","TSP_COOKER_ID":"","TSP_COOKER_NAME":"","TSP_COLLECTOR_ID":"","TSP_COLLECTOR_NAME":"","OWNERID":"1","COLOR":"","RRGUID":"","RRLAT":"","NEEDWTSYNC":"" }, "3": { "ID":"4","CODE":"00004","NAME":"Самонаборная пицца","TSP_COOKER_ID":"","TSP_COOKER_NAME":"","TSP_COLLECTOR_ID":"","TSP_COLLECTOR_NAME":"","OWNERID":"3","COLOR":"","RRGUID":"","RRLAT":"","NEEDWTSYNC":"" }, "4": { "ID":"5","CODE":"00005","NAME":"Паста","TSP_COOKER_ID":"","TSP_COOKER_NAME":"","TSP_COOKER_ID":"","TSP_COOKER_NAME":"","TSP_COLLECTOR_ID":"","TSP_COLLECTOR_NAME":"","OWNERID":"3","COLOR":"","RRGUID":"","RRLAT":"","NEEDWTSYNC":"" }, "5": { "ID":"6","CODE":"00006","NAME":"тонкая 32см","TSP_COOKER_ID":"","TSP_COOKER_NAME":"","TSP_COOKER_ID":"","TSP_COOKER_NAME":"","TSP_COLLECTOR_ID":"","TSP_COLLECTOR_NAME":"","OWNERID":"2","COLOR":"","RRGUID":"","RRLAT":"","NEEDWTSYNC":"" } }		

<b>GETALLMENU</b>	Список меню (Без детализации)	getallmenu	Text/Json
		action=getallmenu	
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getallmenu		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"MGID":"103","MGNAME":"Напитки Бахетле","ID":"2","NAME":"Текила Каса Вьеха Аньехо выдерж п\у 40% 0,75л"}, "2":{"MGID":"103","MGNAME":"Напитки Бахетле","ID":"3","NAME":"Виски \\"Джим Бим\\" 40% с\б 0,7л"}, "3":{"MGID":"103","MGNAME":"Напитки Бахетле","ID":"4","NAME":"Виски Famous Grause 40% ст\фляжка 0,5л"}, "4":{"MGID":"103","MGNAME":"Напитки Бахетле","ID":"5","NAME":"Вино Тур Де Манделот Бордо 2008 бел п\сл 11-12% 0,75л"}, "5":{"MGID":"104","MGNAME":"Супы","ID":"6","NAME":"Борщ По-домашнему 500мл "}, "6":{"MGID":"104","MGNAME":"Супы","ID":"7","NAME":"Солянка Сборная мясная 500мл"}, "7":{"MGID":"104","MGNAME":"Супы","ID":"8","NAME":"Суп лапша домашняя с филе куриным 500мл"}, "8":{"MGID":"104","MGNAME":"Супы","ID":"9","NAME":"Суп-пюре из брокколи 300мл"}, "9":{"MGID":"104","MGNAME":"Супы","ID":"10","NAME":"Щи из свежей капусты с мясом 500мл"} </pre>		

<b>GETALLTSP</b>	Список всех терминалов сборщиков/поваров	getalltsp	Text/Json
		action=getalltsp	
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getalltsp		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1": {"ID":"1","NAME":"ТСП 1","KIND":"1","ISMAIN":"1"}} </pre>		

<b>GETMENUDATA</b>	Детализация позиции меню	getmenudata	Text/Json
		action=getmenudata	
Параметры	<b>menuid=I – Id меню</b> <b>zoomsize =I – Максимальный размер масштабированной картинки</b>		
Пример запроса	http://192.168.0.33:8080/getmenudata?menuid=3&zoomsize=30		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={ "1": {"ID":"3","CODE":"00006-0000001","NAME":"Фруктовая, 32см","MENUGROUPID": "6","MENUGROUPCODE":"00006","MENUGROUPNAME":"тонкая 32см","TSP_COOKER_ID": "", "TSP_COOKER_NAME":"","TSP_COLLECTOR_ID":"","TSP_COLLECTOR_NAME": "", "STATUS":"","BASEMEASUREID":"8","COST":"280","DESCRIPTION":"Ванильный соус и фрукты","DOTIME":"0.0048611111111111","MENUCODE":"0000001","GROUPCODE": "00006","IMG":"","RECIPE":"","COLOR":"","EXTERNALCODE":"","EXTRAPRICE": "", "SCANCODE":"","STORAGE_CONDITIONS":"","MINWEIGHT":"","PORTIONWEIGHT": "", "RRGUID":"","RRLAT":"","REGULARPRICE":"","SALEDATEEND":"","NAMELONG": "", "MANUFACTURER":"","GROSSWEIGHT":"","NETTWEIGHT":"","ALKVOLUME": "", "ALKPOTENCY":"","NUTRITIONVALUE":"","ENERGYVALUE":"","BESTUSEDBEFORE":""," SHELFLIFEQTY":"","SHELFLIFEPERIOD":"","GOST":"","NEEDWTSYNC":"","MEASURETYPE": ""} </pre>		

<b>CHECKAUTORIZE</b>	Проверка корректности пароля пользователя	checkauthorize	Text/Json
		action=checkauthorize	
Параметры	<b>UserId=I – Id пользователя</b> <b>Password=S – строка с паролем (необязательный)</b> <b>Card=S – строка с номером карты (необязательный) v1.0.0.1</b>		
Пример запроса	http://192.168.0.33:5858/checkauthorize?userid=1&password=123		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA= </pre>		
Примечание	Авторизация проводится либо по карте, либо по паролю. Приоритетнее – авторизация по карте При неверной проверке пароля формат ответа: <b>RESULT=ERROR</b> <b>DATA=Неверный пароль</b>		

<b>GETALLCOOKER</b>	Список всех поваров	getallcooker	Text/Json
		action=getallcooker	
Пример запроса	http://192.168.0.33:5858/getallcooker		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK </pre>		

	DATA={ "1": {"ID": "2", "NAME": "Петров", "LOGIN": "111", "PWD": "2223C5DD35C272285DFB333A71632EFE", "PHONE": "9270940712"}}
--	---

<b>GETALLCOLLECTOR</b>	Список всех сборщиков	getallcollector	Text/Json
		action=getallcollector	
Пример запроса	http://192.168.0.33:5858/getallcollector		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={ "1": {"ID": "3", "NAME": "Сидоров Сидр Сидорович", "LOGIN": "Sidr", "PWD": "", "PHONE": ""}}		

<b>SETORDERPREPARED</b>	Устанавливает заказу статус «собран»	setorderprepared	Text/Json
		action=setorderprepared	
Параметры	OrderId=I – Id заказа UserId=I – Id пользователя (необязательный параметр)		
Пример запроса	http://192.168.0.33:5858/setorderprepared?orderid=1&userid=2		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно проведен заказ с заданным ID 1		

<b>SETORDERCONTENTSTATUS</b>	Установить статус позиции заказа	setordercontentstatus	Text/Json
		action=setordercontentstatus	
Параметры	Ocid=I – Id позиции заказа (Id из команды GETORDERCONTENT) StatusId=I – Статус позиции заказа		
Пример запроса	http://192.168.0.33:5858/setordercontentstatus?ocid=1&statusid=2		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно		
Примечание	Статусы 1 - В работе 2 - Готов 3 - RFU 4 - Собран		

<b>GETSYSVALUE</b>	Запрос значение системной переменной	getsysvalue	Text/Json
		action=setsysvalue	
Параметры	Param=S – Строка с названием переменной		
Пример запроса	http://192.168.0.33:5858/getsysvalue?param=STORECALCTYPE		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=1		

<b>SETSYSVALUE</b>	Установка значения системной переменной	setsysvalue	Text/Json
		action=setsysvalue	
Параметры	Param=S – Строка с названием переменной Value=S – Строка с новым значением параметра		
Пример запроса	http://192.168.0.33:5858/setsysvalue?param=STORECALCTYPE&value=0		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=		

<b>GETORDERCOURIERDELIV</b>	Получение всех доставленных курьером заказов за текущую смену	getordercourierdeliv	Text/Json
		action=getordercourierdeliv	
Параметры	CourierId=I – Id курьера PointId=I – Id рабочей точки		
Пример запроса	http://192.168.0.33:5858/getordercourierdeliv?courierid=66&pointid=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={ "1": {"ID": "87", "NUMBER": "000000037", "STATUS6DATETIME": "41353.4657559491", "STATUS9DATETIME": "41453.6148775116", "COSTALL": "59.95", "CHANGEFROM": "500", "ORDERDATE": "41256.4938565972", "PAYMENTTYPE": "1", "ADDRESS": "1-й мкр д.1", "FULLNAME": "Иванов Антон Арнольдович", "PHONENUMBER": "(927) 373-56-30"},		

	"2":{"ID":"181","NUMBER":"000000131","STATUS6DATETIME":"41452.5249360532","STATUS9DATETIME":"41453.6168689352","COSTALL":"173.925","CHANGEFROM":"","ORDERDATE TIME":"41361.7679841782","PAYMENTTYPE":"1","ADDRESS":"Суворова д.5","FULLNAME":"Аверьян Абакумович","PHONENUMBER":"1"}}
--	---

<b>GETORDERDATA</b>	Запрос информации по заданному заказу (без детализации по меню)	getorderdata action=getorderdata	
Параметры	OrderId = I – Id заказа		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:5858/getorderdata?OrderId=1">http://192.168.0.33:5858/getorderdata?OrderId=1</a>		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={ "1":{"ID":"130","NUMBER":"000000080","CREATIONDATETIME":"41337.6010115972","ORDER TYPE":"1","ORDERTYPENAME":"Утренний","PAYMENTTYPE":"1","PAYMENTYPENAME":"Н аличные","PHONEKIND":"0","PHONENUMBER":"1","PHONENUMBERINT":"1","FULLNAME":"А в ерьян Абакумович","CLIENTID":"3","ADDRESS":"Суворова д.5","ADDRESSINFO":"","INFO":"1111","COURIER":"0","USERNAME":"","CANCELTYPE":"0","ENABLED":"1","ORDERSTATUS":"2","CLIENTADDRESSID":"3","NUMBERINT":"80","OR DERTIME":"0.0416666666666667","COSTALL":"620","CHANGEFROM":"","REMEMBERTIME":"0","PERSONQUANT":"0","STATUS4DATETIME":"","STATUS5DATETIME":"","STATUS6DATE TI ME":"","STATUS7DATETIME":"","STATUS9DATETIME":"","MINSUMM":"0","SMSINFORM":"0","ISPAYMENT":"0","STOREDOCID":"0","CSID":"0","ORDERDATE TIME":"41337.6426230208","REMEMBERDATE TIME":"","USERID":"1","SHIFTID":"0","POINTID":"1","KIND":"0","D ESKID":"0","DESKID1":"0","WAITERID":"0","VIRMARKCODE":"0","ISCACPAYMENT":"0"," CACCOSTALL":"0","RESTCOSTALL":"620","DELIVERYCOST":"100","WSISDELIV":"","COMEF ROMWEB":"","MAINTSP":"1","NEEDWTSYNC":"1","CONTACT_LACK":"1","CONTACT_REPLACE ":"0","CONTACT_PRICE":"1","MAX_PRICE":"0","MUSTGOONTIME":"41337.6426230208","RR NAACLNUMBER":"","TERMSETSTATUS5":"","ISNEEDCOORDINATION":"","COURIERISNEAR":""} } </pre>		

<b>GETALLREPORTLIST</b> v1.0.0.1.	Получение списка отчетов	getallreportlist action=getallreportlist	Text/Json
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:5858/getallreportlist">http://192.168.0.33:5858/getallreportlist</a>		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"1","NAME":"Эффективность рекламы","DESCRIPTION":"Показывает статистику по источнику информации с круговой диаграммой"},"2":{"ID":"2","NAME":"Технологические карты (для стены) (Расширенный склад)"},"3":{"ID":"3","NAME":"Калькуляция блюд (Расширенный склад)"},"4":{"ID":"4","NAME":"Калькуляция блюд с указанием стоимости ингредиентов и себестоимости блюда для складского учета с учетом потерь при обработке продуктов"}} </pre>		

<b>GETORDERCONTENTCUR</b> v1.0.0.1.	Детальный список содержимого заказа (подпозиции заказа) (с поштучным разбиением, для терминала повара)	getordercontentcur action=getordercontentcur	Text/Json
Параметры	Orderid=I – Id заказа по которому необходимо получить список		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:5858/getordercontentcur?orderid=365">http://192.168.0.33:5858/getordercontentcur?orderid=365</a>		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"365","MENUID":"587","NAME":"Тест 2","MEASUREUNIT":"шт","COST":"0","BOXNUM":"1","QUANT":"1","DISCOUNTVALUE":"","DISCOUNTCOST":"0","INFO":"","FULLCOST":"0","MENUCOST":"0","DOUSERID":"0","OCST ATUS":"1","ISBONUS":"0","MAID":"0","ORDERQUANT":"","OLDMENUID":"0","STATUS1DAT ETIME":"","STATUS2DATETIME":"","STATUS4DATETIME":"","STATUS5DATETIME":"","STATUS6DATE TIME":"","STATUS7DATETIME":"","STATUS9DATETIME":"","MINSUMM":"0","SMSINFORM":"0","ISPAYMENT":"0","STOREDOCID":"0","CSID":"0","ORDERDATE TIME":"41337.6426230208","REMEMBERDATE TIME":"","USERID":"1","SHIFTID":"0","POINTID":"1","KIND":"0","D ESKID":"0","DESKID1":"0","WAITERID":"0","VIRMARKCODE":"0","ISCACPAYMENT":"0"," CACCOSTALL":"0","RESTCOSTALL":"620","DELIVERYCOST":"100","WSISDELIV":"","COMEF ROMWEB":"","MAINTSP":"1","NEEDWTSYNC":"1","CONTACT_LACK":"1","CONTACT_REPLACE ":"0","CONTACT_PRICE":"1","MAX_PRICE":"0","MUSTGOONTIME":"41337.6426230208","RR NAACLNUMBER":"","TERMSETSTATUS5":"","ISNEEDCOORDINATION":"","COURIERISNEAR":""} } </pre>		

<b>SETOCCURSTATUS</b> v1.0.0.1.	Установить статус подпозиции заказа	setoccurstatus action=setoccurstatus	Text/Json
Параметры	occid=I – Id строки подзаказа (по команде getordercontentcur) statusid=I – статус, который необходимо установить		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:5858/setoccurstatus?occid=875&amp;StatusId=4">http://192.168.0.33:5858/setoccurstatus?occid=875&amp;StatusId=4</a>		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA= Успешно изменен статус строки заказа с заданным ID 875 </pre>		



Примечания	Статусы
	1 - В работе
	2 - Готов
	3 - RFU (Reserve For Future Use)
	4 - Собран

<b>GETALLHALLS</b> v1.0.0.3.	Список всех залов ресторана	<u>getallhalls</u>	Text/Json
		action= getallhalls	
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getallhalls http://192.168.0.33:6060/action=getallhalls?		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"NAME":"Первый","POINTID":"1","HALLORDER":"1"}, "2":{"NAME":"Второй","POINTID":"1","HALLORDER":"2"}, "3":{"NAME":"третий","POINTID":"2","HALLORDER":"3"}, "4":{"NAME":"четвертый","POINTID":"1","HALLORDER":"4"}} </pre>		

<b>GETALLWAITERS</b> v1.0.0.3.	Список всех официантов	<u>getallwaiters</u>	Text/Json
		action= getallwaiters	
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getallwaiters http://192.168.0.33:6060/action= getallwaiters?		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"1","NAME":"Иванов Иван Иванович (самый главный тут чел)", "LOGIN":"Иванов Иван Иванович","PWD":"","PHONE":"","SCANCODE":""}} </pre>		

<b>GETMMGBYOWNER</b> v1.0.0.3.	Возвращает подгруппы и пункты меню заданной группы	<u>getmmgbyowner</u>	Text/Json
		action= getmmgbyowner	
Параметры	ownerid =I – Id родительской группы меню		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getmmgbyowner?ownerid=0		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"KINDREC":"Menu_Group","ID":"82","CODE":"001","NAME":"Производство"}, "2":{"KINDREC":"Menu_Group","ID":"83","CODE":"002","NAME":"Торговый зал"}, "3":{"KINDREC":"Menu","ID":"301","CODE":"0000016","NAME":"Игрушка"}} </pre>		

<b>GETDESKSBYHALL</b> v1.0.0.3.	Возвращает столы выбранного зала	<u>getdesksbyhall</u>	Text/Json
		action= getdesksbyhall	
Параметры	hallid =I – Id зала		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getdesksbyhall?hallid=2		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"1","NAME":"1","PERSONQUANT":"4","CURRENTPERSONQUANT":"1","CURRENTCOMMENT":"","WAITERFIO":"Петров","COSTALL":"14830.93","RESERVETIME":"0","FormatRESERVETIME":"00:00:00","CalcStat":"2","CalcStatText":"Занят"}, "2":{"ID":"3","NAME":"3","PERSONQUANT":"5","CURRENTPERSONQUANT":"1","CURRENTCOMMENT":"Вызвать такси к 22:00 но не раньше, чем выпью три бутылки водки","WAITERFIO":"Сидоров Сидр Сидорович","COSTALL":"2569","RESERVETIME":"0","FormatRESERVETIME":"00:00:00","CalcStat":"2","CalcStatText":"Занят"}} </pre>		

<b>GETHALLSBYPOINT</b> v1.0.0.3.	Возвращает залы выбранной точки	<u>gethallsbypoint</u>	Text/Json
		action= gethallsbypoint	
Параметры	pointid =I – Id точки		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/gethallsbypoint?pointid=2		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"8","NAME":"третий","HALLORDER":"3"}} </pre>		

<b>GETORDERSBYDESK</b> v1.0.0.3.	Возвращает заказы выбранного стола	<u>getordersbydesk</u>	Text/Json
		action= getordersbydesk	

Параметры	deskid =I – Id стола
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getordersbydesk?deskid=2
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"125","NUMBER":"000000075","COSTALL":"3030"}, "29":{"ID":"306","NUMBER":"255","COSTALL":"100"}, "30":{"ID":"307","NUMBER":"256","COSTALL":"310"} </pre>

<b>SENDSMS</b> v1.0.0.3.	Отправляет СМС	sendsms	Text/Json
		action= sendsms	
Параметры	textsms = текст смс phonesms = номер телефона		
Пример запроса	http://192.168.0.33:5858/sendsms?textsms=ПриветЛосяш&phonesms=+79271111111		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA= SMS успешно отправлено  RESULT=ERROR DATA= Получены некорректные данные (номер телефона) </pre>		

<b>LINKCLIENT</b> v1.0.0.3.	Присваивает логин пользователю(при условии что не был присвоен ранее)	linkclient	Text/Json
		action= linkclient	
Параметры	oldid = ID клиента login = новый логин		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/linkclient?oldid=34&login=Losyash		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA=Успешно изменен логин клиента с заданным ID 34 </pre>		

<b>GETCLIENTBYPHONE</b> v1.0.0.3.	Получить данные клиента по номеру телефона	getclientbyphone	Text/Json
		action= getclientbyphone	
Параметры	phone = телефон		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getclientbyphone?phone=8927		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"2","LOGIN":"Losyash", " SURNAME":"Иванов","NAME":"Иван","FATHERNAME":"Иваныч","FULLNAME":"Иванов Иван Иваныч"}, "2":{"ID":"44","LOGIN":"БВВ","SURNAME":"Иванян","NAME":"Иван","FATHERNAME":"Иванович","FULLNAME":"Иванян Иван Иванович"} </pre>		

<b>NEWCLIENT</b> v1.0.0.3.	Добавить данные по новому клиенту	newclient	Text/Json
		action= newclient	
Параметры	phone = телефон login = логин surname = фамилия name = имя fathername = отчество email = электронная почта street = улица house = дом flat = квартира storey = этаж entrance = подъезд		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/newclient?login=Carych&surname=Иванов&name=Иван&fathername=Иванович&phone=8927&email=a@a&street=Mukor&house=1&flat=1&entrance=1&storey=1		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"ClientID":66} </pre>		

<b>NEWORDERSHABL</b> v1.0.0.3.	Добавить новый заказ с шаблонного сайта	newordershabl action= newordershabl	Text/Json
Параметры	type – тип набора параметров(1 – передается ID клиента, 2 – ФИО клиента) phone = телефон login = логин fullname = ФИО email = электронная почта street = улица house = дом flat = квартира storey = этаж entrance = подъезд clientid = ID клиента comment = комментарий personquant = количество персон order =состав заказа		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/newordershabl?type=1&amp;clientid=2&amp;phone=8927&amp;street=aaa&amp;house=1&amp;flat=1&amp;entrance=1&amp;storey=1&amp;comment=Привет&amp;personquant=2&amp;order=1%20232,3%20234">http://192.168.0.33:6060/newordershabl?type=1&amp;clientid=2&amp;phone=8927&amp;street=aaa&amp;house=1&amp;flat=1&amp;entrance=1&amp;storey=1&amp;comment=Привет&amp;personquant=2&amp;order=1%20232,3%20234</a> <a href="http://192.168.0.33:6060/newordershabl?type=2&amp;fullname=ИИИИ&amp;phone=8927&amp;mail=a@a&amp;street=aaa&amp;house=1&amp;flat=1&amp;entrance=1&amp;storey=1&amp;comment=Привет&amp;personquant=2&amp;order=1%20232,3%20234">http://192.168.0.33:6060/newordershabl?type=2&amp;fullname=ИИИИ&amp;phone=8927&amp;mail=a@a&amp;street=aaa&amp;house=1&amp;flat=1&amp;entrance=1&amp;storey=1&amp;comment=Привет&amp;personquant=2&amp;order=1%20232,3%20234</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={"OrderId":396,"OrderNum":"345"}		
Комментарий	С версии 1.0.0.7 – появилась возможность идентификации клиента, делавшего заказы на сайте (при заказе на сайте, клиент будет помечен в АД) С версии 1.0.0.8 – при принятии заказа осуществляется резервирование и списание в порядке, обусловленном настройками ArchiDelivery  С версии 1.5.6.0 в параметре order кроме Id меню и Кол-во появляется еще параметр номер бокса (необязательный)		

<b>GETORDERBYCLIENT</b> v1.0.0.3.	Получить данные клиента по ID	getorderbyclient action= getorderbyclient	Text/Json
Параметры	clientid = ID клиента offset = число пропускаемых записей count = число передаваемых записей		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/getorderbyclient?clientid=2&amp;offset=10&amp;count=10">http://192.168.0.33:6060/getorderbyclient?clientid=2&amp;offset=10&amp;count=10</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={"Count":"48","Orders":{"1":{"ID":"362","NUMBER":"311","CREATIONDATETIME":"41584.4521065625","FormatCREATIONDATETIME":"2013-11-06 10:51:02","COSTALL":"6224.6","ADDRESS":"aaa, д.1-1, подъезд 1, этаж 1","ORDERSTATUS":"12"},"2":{"ID":"225","NUMBER":"174","CREATIONDATETIME":"41416.4914370486","FormatCREATIONDATETIME":"2013-05-22 11:47:40","COSTALL":"8977.5","ADDRESS":"Металлистов, д. 7а, кв. 16, подъезд null, домофон 1, этаж 3-й этаж","ORDERSTATUS":"3"}}}		

<b>SETCLIENTPARAM</b> v1.0.0.3.	Изменить данные клиента	setclientparam action= setclientparam	Text/Json
Параметры	clientid = ID клиента phone = телефон surname = фамилия name = имя fathername = отчество email = электронная почта		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/setclientparam?clientid=2&amp;phone=8(927)&amp;surname=Иванов&amp;name=Иван&amp;fathername=Иванович&amp;email=a@a">http://192.168.0.33:6060/setclientparam?clientid=2&amp;phone=8(927)&amp;surname=Иванов&amp;name=Иван&amp;fathername=Иванович&amp;email=a@a</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=		

<b>GETSUMMBALANCE</b> v1.0.0.3.	Получить суммарный баланс клиента	getsummbalance	Text/Json
		action= getsummbalance	
Параметры	clientid = ID клиента		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getsummbalance?clientid=3		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"KIND_BONUS":"0","BONUSSUMM":"19"}, "2":{"KIND_BONUS":"1","BONUSSUMM":"10"}} </pre>		

<b>GETBONUSSUMM</b> v1.0.0.3.	Получить детализацию по балансу клиента	getbonussumm	Text/Json
		action= getbonussumm	
Параметры	clientid = ID клиента phonenumber = номер телефона (1.0.0.5) cardnum = номер карты(1.0.0.5) kindbonus = вид бонуса(0 – наличный, 1 - бонусный)		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getbonussumm?clientid=2&kindbonus=1		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"1":{"INFO":"","KIND_BONUS":"1","COSTALL":"5"}, "2":{"INFO":"","KIND_BONUS":"1","COSTALL":"5"}} </pre>		

<b>SETDESKPERSONCOUNT</b> v1.0.0.3.	Изменить текущее количество персон для данного стола	setdeskpersoncount	Text/Json
		action= setdeskpersoncount	
Параметры	deskid = ID стола count = новое количество персон		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/setdeskpersoncount?deskid=2&count=2		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA=Команда выполнена успешно </pre>		

<b>GETMENUMODS</b> v1.0.0.3.	Получить данные о модификаторах по данному меню	getmenumods	Text/Json
		action= getmenumods	
Параметры	menuid = ID меню kindbonus = вид бонуса(0 – наличный, 1 - бонусный)		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getmenumods?menuid=596		
Пример ответа	<pre> RESULT=OK DATA={"Structure":{"1":{"NOMENCLATUREID":"42","QUANT":"1","MEASUREUNITNAME":"шт","KIND":"0","NAME":"222"}}, "Modifiers":{"1":{"ID":"3","REF":"301","MAXQUANT":"2","MENUNAME":"Виски \Джим Бим\" 40% с\б 0,7л","MENUCOST":"1247.3","GROUPID":"4","GROUPNAME":"222","GROUPCOLOR":"33023"}, "2":{"ID":"1","REF":"594","MAXQUANT":"2","MENUNAME":"Тест 3","MENUCOST":"0","GROUPID":"5","GROUPNAME":"123","GROUPCOLOR":"8421504"}, "3":{"ID":"2","REF":"301","MAXQUANT":"2","MENUNAME":"Виски \Джим Бим\" 40% с\б 0,7л","MENUCOST":"1247.3","GROUPID":"","GROUPNAME":"","GROUPCOLOR":""}} </pre>		

<b>NEWORDERBYDESK</b> v1.0.0.3.	Добавить/отредактировать на стол заказ с модификаторами	neworderbydesk	Text/Json
		action= neworderbydesk	
Параметры	deskid = ID стола orderid = ID заказа(при редактировании) waiterid = ID официанта order = содержимое заказа в формате json: menuid = ID меню quant = количество меню в строке заказа mods = состав модификаторов по строке заказа; kind = на что ссылается Ref (0 - на номенклатуру, 1 - на меню) ref = ссылка(определяется полем kind)		

	kind1= тип модификатора(0 - Исключение из существующей калькуляции блюда, 1 - Добавление модификатора) quant – количество указанного модификатора modifierid - ссылка на модификатор (заполняется только при kind = 1)
Пример запроса	<a \"mods\":[{\"kind\":\"0\",\"ref\":\"606\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"-1\",\"modifierid\":\"0\"},{\"kind\":\"1\",\"ref\":\"301\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"1\",\"modifierid\":\"2\"},{\"kind\":\"1\",\"ref\":\"312\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"1\",\"modifierid\":\"1\"}]}"="" href="http://192.168.0.33:6060/neworderbydesk?deskid=2&amp;orderid=1&amp;waiterid=2&amp;order={\" menuid\":\"607\",\"quant\":\"1\",="">http://192.168.0.33:6060/neworderbydesk?deskid=2&amp;orderid=1&amp;waiterid=2&amp;order={\"menuid\":\"607\",\"quant\":\"1\", \"mods\":[{\"kind\":\"0\",\"ref\":\"606\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"-1\",\"modifierid\":\"0\"},{\"kind\":\"1\",\"ref\":\"301\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"1\",\"modifierid\":\"2\"},{\"kind\":\"1\",\"ref\":\"312\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"1\",\"modifierid\":\"1\"}]}]</a>
Пример ответа	RESULT=OK DATA={\"OrderId\":424,\"OrderNum\":\"373\",\"CostAll\":\"1417.3\"}

<b>NEWWAYBILL</b> v1.0.0.4.	Добавить/редактировать новый маршрут	newwaybill	Text/Json
		action= newwaybill	
Параметры	courierid = ID курьера pointid = ID точки waybillid = ID маршрута(при редактировании) waybill – маршрут (состоит из ID заказов)		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/newwaybill?courierid=2&amp;pointid=1&amp;waybillid=3&amp;waybill=[1,2,3,4]">http://192.168.0.33:6060/newwaybill?courierid=2&amp;pointid=1&amp;waybillid=3&amp;waybill=[1,2,3,4]</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={\"WayBillID\":35}		

<b>GETWAYBILLSBYCOURIER</b> v1.0.0.4.	Получить маршруты по курьеру	getwaybillsbycourier	Text/Json
		action= getwaybillsbycourier	
Параметры	courierid = ID курьера		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/getwaybillsbycourier?courierid=2">http://192.168.0.33:6060/getwaybillsbycourier?courierid=2</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={\"1\":{\"WBID\":\"17\",\"CREATIONDATETIME\":\"41631.4564424884\",\"FormatCREATIONDATETIME\":\"2013-12-23 10:57:16\",\"USERID\":\"0\",\"COMMENT\":\"\",\"CHANGEVALUE\":\"0\",\"CARNUMBER\":\"\",\"CARCOMMENT\":\"\",\"CARKMBEGIN\":\"0\",\"CARKMEND\":\"0\"},\"2\":{\"WBID\":\"31\",\"CREATIONDATETIME\":\"41654.402496412\",\"FormatCREATIONDATETIME\":\"2014-01-15 09:39:35\",\"USERID\":\"0\",\"COMMENT\":\"\",\"CHANGEVALUE\":\"0\",\"CARNUMBER\":\"\",\"CARCOMMENT\":\"\",\"CARKMBEGIN\":\"0\",\"CARKMEND\":\"0\"}}		

<b>GETALLSYSADMINS</b> v1.0.0.4.	Получить список сисадминов	getallsysadmins	Text/Json
		action= getallsysadmins	
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/getallsysadmins">http://192.168.0.33:6060/getallsysadmins</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={\"1\":{\"ID\":\"3\",\"NAME\":\"Сидоров Сидр Сидорович\",\"LOGIN\":\"Sidr\",\"PWD\":\"D8578EDF8458CE06FBC\"}}		

<b>GETCURRENTWAYBILLBYCOURIER</b> v1.0.0.4.	Возвращает текущий маршрут по курьеру	getcurrentwaybillbycourier	Text/Json
		action= getcurrentwaybillbycourier	
Параметры	courierid = ID курьера		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/getcurrentwaybillbycourier?courierid=2">http://192.168.0.33:6060/getcurrentwaybillbycourier?courierid=2</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={\"1\":{\"WBID\":\"35\",\"CREATIONDATETIME\":\"41656.5077353009\",\"FormatCREATIONDATETIME\":\"2014-01-17 12:11:08\",\"USERID\":\"0\",\"COMMENT\":\"\",\"CHANGEVALUE\":\"0\",\"CARNUMBER\":\"\",\"CARCOMMENT\":\"\",\"CARKMBEGIN\":\"0\",\"CARKMEND\":\"0\",\"Waybill\":{\"1\":{\"WBCID\":\"198\",\"ID\":\"71\",\"NUMBER\":\"21\",\"ORDERSTATUS\":\"7\",\"ORDERDATETIME\":\"41253.78528841\",\"FormatORDERDATETIME\":\"2012-12-10 18:50:48\",\"CHANGEFROM\":\"\",\"COSTALL\":\"250\",\"CLIENTADDRESSID\":\"0\",\"ADDRESS\":\"\",\"AddressForYaMap\":\"Пенза\"},\"2\":{\"WBCID\":\"199\",\"ID\":\"72\",\"NUMBER\":\"22\",\"ORDERSTATUS\":\"7\",\"ORDERDATETIME\":\"41254.435281713\",\"FormatORDERDATETIME\":\"2012-12-11 10:26:48\",\"CHANGEFROM\":\"\",\"COSTALL\":\"62\",\"CLIENTADDRESSID\":\"0\",\"ADDRESS\":\"\",\"AddressForYaMap\":\"Пенза\"}}}}		

<b>CLOSEWAYBILL</b>	Закрывает маршрут	closewaybill	Text/Json
		action= closewaybill	

<b>V1.0.0.4.</b>			
Параметры	waybillid = ID маршрута closeuserid – пользователь, закрывший маршрут		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/closewaybill?waybillid=3&closeuserid=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={"WayBillID":3}		

<b>SETPAYORDER</b> v1.0.0.5	Смена статуса существующего заказа на "оплачен" и обратно	setpayorder action= setpayorder	Text/Json
Параметры	orderid = ID заказа isplayment = флаг оплаченности заказа (0 – не оплачен, 1 - оплачен)		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/ setpayorder?orderid=1&isplayment=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно проведен заказ с заданным ID 1		

<b>GETALLDISCOUNTLIST</b> v1.0.0.5.	Получить список всех скидочек	getalldiscountlist action= getalldiscountlist	Text/Json
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getalldiscountlist		
Пример ответа	RESULT=OK DATA= { "1": { "ID": "1", "NAME": "Начисление на счет 3%", "KIND1": "3", "ISUSEWEEKDAY": "0", "ISUSETIME": "0", "ENDTIME": "0", "WDSTR": "", "APPLYTYPE": "3", "NOTUSEIFOTHERDISCOUNT": "0", "NOTUSEALREADYPOS": "0", "PRIORITY": "99", "ONEPOSITIONCHECK": "0", "ISUSEORDERTYPE": "0", "ORDERTYPEID": "0", "ISUSECLIENTDISCOUNT": "0", "CLIENTDISCOUNTID": "0", "ISUSEONLYFIRSTCLIENTORDER": "0" }, "2": { "ID": "3", "NAME": "1111", "KIND1": "0", "ISUSEWEEKDAY": "0", "ISUSETIME": "0", "BEGINTIME": "0", "ENDTIME": "0", "WDSTR": "", "APPLYTYPE": "1", "NOTUSEIFOTHERDISCOUNT": "0", "NOTUSEALREADYPOS": "0", "PRIORITY": "0", "ONEPOSITIONCHECK": "0", "ISUSEORDERTYPE": "0", "ORDERTYPEID": "0", "ISUSECLIENTDISCOUNT": "0", "CLIENTDISCOUNTID": "0", "ISUSEONLYFIRSTCLIENTORDER": "0" } }		

<b>GETOBJECTAPPLIESBY DISCOUNT</b> v1.0.0.5.	Детализация скидки по ID(Включая переназначение значений скидки)	getobjectappliesbydiscount action= getobjectappliesbydiscount	Text/Json
Параметры	discountid = ID скидки		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getobjectappliesbydiscount?discountid=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA= { "1": { "ID": "1", "KIND": "0", "REF": "0", "DVALUE": "3", "USECHILDGROUPS": "1", "DVALUEIMPORTANTDAY": "0", "DVALUENEWMENU": "0", "CODE": "", "NAME": "" }, "2": { "ID": "7", "KIND": "1", "REF": "83", "DVALUE": "4", "USECHILDGROUPS": "1", "DVALUEIMPORTANTDAY": "0", "DVALUENEWMENU": "0", "CODE": "002", "NAME": "Торговый зал" }, "3": { "ID": "9", "KIND": "1", "REF": "96", "DVALUE": "12", "USECHILDGROUPS": "1", "DVALUEIMPORTANTDAY": "0", "DVALUENEWMENU": "0", "CODE": "02", "NAME": "Холодные закуски" } }		

<b>SETCLEARDOABYDISCOUNT</b> v1.0.0.5.	Очистка всего списка блюд для скидки	setcleardoabydiscount action= setcleardoabydiscount	Text/Json
Параметры	discountid = ID скидки		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/setcleardoabydiscount?discountid=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно очищен список блюд для скидки с заданным ID 1		

<b>SETADDOREDITDOA</b>	Смена переназначенных скидок по ID	setaskexpenses	Text/Json
------------------------	------------------------------------	----------------	-----------

<b>v1.0.0.5.</b>	скидки и ID позиции (если doaid отсутствует - добавление новой)	action= setaskexpenses	
Параметры	<p>1 вариант использования(добавление переназначения)  discountid = ID скидки (обязательный параметр)  kind = для чего скидка (0 – для всего меню, 1 - для группы, 2 – для меню) (обязательный параметр)  ref = ссылка(зависит от kind) (обязательный параметр)  dvalue = значение скидки в обычных условиях(необязательный параметр)  dvalueimportantday = значение скидки в знаменательную дату(необязательный параметр)  dvaluenewmenu = значение скидки для нового меню(необязательный параметр)  usechildgroups = распространение скидки на подгруппы меню (необязательный параметр)</p> <p>2 вариант использования (редактирование переназначения)  doaid = ID переназначения(обязательный параметр)  dvalue = значение скидки в обычных условиях(необязательный параметр)  dvalueimportantday = значение скидки в знаменательную дату(необязательный параметр)  dvaluenewmenu = значение скидки для нового меню(необязательный параметр)</p>		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/setaddoredditdoa?discountid=1&amp;kind=1&amp;ref=1&amp;dvalue=75&amp;dvalueimportantday=11&amp;dvaluenewmenu=12&amp;usechildgroups=1">http://192.168.0.33:6060/setaddoredditdoa?discountid=1&amp;kind=1&amp;ref=1&amp;dvalue=75&amp;dvalueimportantday=11&amp;dvaluenewmenu=12&amp;usechildgroups=1</a>  <a href="http://192.168.0.33:6060/setaddoredditdoa?doaid=1&amp;dvalue=75&amp;dvalueimportantday=11&amp;dvaluenewmenu=12">http://192.168.0.33:6060/setaddoredditdoa?doaid=1&amp;dvalue=75&amp;dvalueimportantday=11&amp;dvaluenewmenu=12</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={"Id": "17"}		

<b>SETDELETEDOA</b> <b>v1.0.0.5.</b>	Удаление переназначенной скидки по ID позиции или по Id скидки и ID меню(группы меню)	setaskexpenses action= setaskexpenses	Text/Json
Параметры	<p>1 вариант использования( по Id скидки и ID меню(группы меню) )  discountid = ID скидки (обязательный параметр)  ref= ID меню(группы меню) (обязательный параметр)</p> <p>2 вариант использования(добавление переназначения)  doaid = ID переназначения(обязательный параметр)</p>		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/setdeletedoa?discountid=1&amp;ref=1">http://192.168.0.33:6060/setdeletedoa?discountid=1&amp;ref=1</a> <a href="http://192.168.0.33:6060/setdeletedoa?doaid=1">http://192.168.0.33:6060/setdeletedoa?doaid=1</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Успешно удалена скидка		

<b>GETPREVIEWNEWORDER</b> <b>v1.0.0.5.</b>	Предпросмотр нового заказа	getpreviewneworder action= getpreviewneworder	Text/Json
Параметры	orderid = ID заказа(при редактировании) order = содержимое заказа в формате json: menuid = ID меню quant = количество меню в строке заказа mods = состав модификаторов по строке заказа; kind = на что ссылается Ref (0 - на номенклатуру, 1 - на меню) ref = ссылка(определяется полем kind) kind1= тип модификатора(0 - Исключение из существующей калькуляции блюда, 1 - Добавление модификатора) quant – количество указанного модификатора modificatorid - ссылка на модификатор (заполняется только при kind = 1)		
Пример запроса	<a href="http://192.168.0.33:6060/getpreviewneworder?orderid=1&amp;order={\" menuid\":\"607\",\"quant\":\"1\",\"mods\":{\"kind\":\"0\",\"ref\":\"606\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"-1\",\"modificatorid\":\"0\"},{\"kind\":\"1\",\"ref\":\"301\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"1\",\"modificatorid\":\"2\"},{\"kind\":\"1\",\"ref\":\"312\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"1\",\"modificatorid\":\"1\"}}"="">http://192.168.0.33:6060/getpreviewneworder?orderid=1&amp;order={\"menuid\":\"607\",\"quant\":\"1\",\"mods\":{\"kind\":\"0\",\"ref\":\"606\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"-1\",\"modificatorid\":\"0\"},{\"kind\":\"1\",\"ref\":\"301\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"1\",\"modificatorid\":\"2\"},{\"kind\":\"1\",\"ref\":\"312\",\"kind1\":\"1\",\"quant\":\"1\",\"modificatorid\":\"1\"}}}</a>		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={\"OrderCostAll\":2835.2328042328,\"OrderContent\":{\"MenuId\":607,\"Quant\":1,\"WWGoodsTypesId\":0,\"WWPortionsQuant\":0,\"WWPortionWeight\":0,\"Cost\":0.126402116402116,\"MenuCost\":0.506402116402116,\"CostAll\":1417.4264021164,\"FullCost\":2.11640211640212,\"AddDateTime\":41682.4962619097,\"Discountcost\":0.38,\"BoxNum\":1,\"IsBonus\":0,\"Mods\":[{\"ModifyCost\":100,\"ModifyQuant\":-1,\"ModifyIdMM\":0,\"ModifyKind\":0,\"ModifyKind1\":1,\"ModifyRef\":606},{\"ModifyCost\":1247.3,\"ModifyQuant\":1,\"ModifyIdMM\":2,\"ModifyKind\":1,\"ModifyKind1\":1,\"ModifyRef\":301},{\"ModifyCost\":170,\"ModifyQuant\":1,\"ModifyIdMM\":1,\"ModifyKind\":1,\"ModifyKind1\":1,\"ModifyRef\":312}]},\"MenuId\":607,\"Quant\":1,\"WWGoodsTypesId\":0,\"WWPortionsQuant\":0,\"WWPortionWeight\":0,\"Cost\":0.506402116402116,\"MenuCost\":2.11640211640212,\"CostAll\":1417.8064021164,\"FullCost\":2.11640211640212,\"AddDateTime\":41682.4962619097,\"Discountcost\":1.61,\"BoxNum\":1,\"IsBonus\":0,\"Mods\":[{\"ModifyCost\":100,\"ModifyQuant\":-1,\"ModifyIdMM\":0,\"ModifyKind\":0,\"ModifyKind1\":1,\"ModifyRef\":606},{\"ModifyCost\":1247.3,\"ModifyQuant\":1,\"ModifyIdMM\":2,\"ModifyKind\":1,\"ModifyKind1\":1,\"ModifyRef\":301},{\"ModifyCost\":170,\"ModifyQuant\":1,\"ModifyIdMM\":1,\"ModifyKind\":1		

	, "ModifyKind1":1, "ModifyRef":312}}}}}
--	---

<b>SETCALLWAITER</b> v1.0.0.5.	Вызов официанта	setcallwaiter	Text/Json
		action= setcallwaiter	
Параметры	deskid = ID стола orderid = ID заказа(необязательный параметр)		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/ setcallwaiter?deskid=1&orderid=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Команда выполнена успешно		

<b>SETASKEXPENSES</b> v1.0.0.5.	Попросить счет	setaskexpenses	Text/Json
		action= setaskexpenses	
Параметры	deskid = ID стола orderid = ID заказа(необязательный параметр)		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/ setaskexpenses?deskid=1&orderid=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=Команда выполнена успешно		

<b>GETMENUNOMCALC</b> v1.0.0.6.	Получение калькуляции для выбранного меню или номенклатуры	getmenunomcalc	Text/Json
		action= getmenunomcalc	
Параметры	kindref = на что ссылается Ref (0 - на номенклатуру, 1 - на меню(по умолчанию)) ref = ID меню или номенклатуры(см. kindref)		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getmenunomcalc?ref=1&kindref=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"603","NAME":"Котлета сырая","QUANT":"10","MEASUREUNITID":"1","MEASUREUNITNAME":"кг","NPID":"0","NCKIND":"1","NPNAME":""},"2":{"ID":"603","NAME":"Котлета сырая","QUANT":"1","MEASUREUNITID":"1","MEASUREUNITNAME":"кг","NPID":"0","NCKIND":"1","NPNAME":""},"3":{"ID":"603","NAME":"Котлета сырая","QUANT":"2","MEASUREUNITID":"1","MEASUREUNITNAME":"кг","NPID":"0","NCKIND":"1","NPNAME":""},"4":{"ID":"8","NAME":"Котлета сырая","QUANT":"5","MEASUREUNITID":"1","MEASUREUNITNAME":"кг","NPID":"0","NCKIND":"0","NPNAME":""}}		

<b>GETNOMDATA</b> v1.0.0.6.	Получение данных о номенклатуре	getnomdata	Text/Json
		action= getnomdata	
Параметры	nid = ID номенклатуры		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getnomdata?nid=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={"1":{"CODE":"00005-0000006","NAME":"123","GROUPID":"5","GROUPNAME":"полуфабрикаты","BASEMEASUREID":"1","MEASUREUNITNAME":"кг","GROUPCODE":"00005","NOMCODE":"0000006","MINQUANT":"0","DEFCOST":"0.00015","PROTEINS":"0","FATS":"0","CARBOHYDRATES":"0","SACCHAROSE":"0","FAT":"0","ETHANOL":"0","SOLIDS":"0","INFO":"","DEFWEIGHT":"0","EXTERNALCODE":""}}		



<b>GETCLIENTBYEMAIL</b> v1.0.0.6.	Поиск клиента по email	getclientbyemail	Text/Json
		action= getclientbyemail	
Параметры	email = электронный адрес		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getclientbyemail?email=example@mlsit.ru		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"2","FULLNAME":"Иванов Иван Иванович"}}		

<b>GETCLIENTDATA</b> v1.0.0.6.	Поиск данных клиента по ID	getclientdata	Text/Json
		action= getclientdata	
Параметры	cid = ID клиента		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/getclientdata?cid=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA={"1":{"ID":"1","FULLNAME":"Иванов Антон Арнольдович","NAME":"Иванов","NAME1":"Антон","NAME2":"Арнольдович","FULLNAME1":"Иванов Антон Арнольдович","BIRTHDATE":"41235","FormatBIRTHDATE":"2012-11-22 00:00:00","CARDNUMBER":"","EMAIL":""}}		

<b>SETCLIENTADDRESS</b> v1.0.0.6.	Установка нового адреса клиенту	setclientaddress	Text/Json
		action=setclientaddress	
Параметры	clientid = ID клиента(обязательный) street = улица(обязательный) house = дом(обязательный) corpus = корпус building = строение flat = квартира entrance = подъезд storey = этаж doorphone = наличие домофона		
Пример запроса	http://192.168.0.33:6060/setclientaddress?clientid=1&street=Металлистов&house=7&corpus=3&building=2&flat=16&entrance=11&storey=3&doorphone=1		
Пример ответа	RESULT=OK DATA=		

СПИСОК КОМАНД ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ

Коды ответов:

```
CONST_ERRCONNECT = ' Неудачная попытка коннекта ' ;
CONST_NOCLIADDR = ' Не получены данные о id клиента и адреса';
CONST_NOTIMEZONE = ' Не получены данные по временной зоне';
CONST_NOZEROADD = ' Не получены данные по нуледобавлению';
CONST_NOORDGEN = ' Не получены данные с генераторов по заказу';
CONST_NOPOINT = ' Не получены данные по точке';
CONST_NOSHIFT = ' Не получены данные по смене';
CONST_NOCURUS = ' Не получены данные по текущему пользователю';
CONST_ERRORDADD = 'Ошибка при добавлении заказа, подробности в лог-файле!';
CONST_ERRORDCONTRIGHT = ' Структура пунктов заказа не соответствует
действительности.';
CONST_NOMENUACCESS = ' Недоступно меню ' ;
CONST_NOMENUDATA = ' Нет данных по меню ' ;
CONST_MANYMENUDATA = ' Более одного пункта меню ' ;
CONST_ERRORDCONTADD = ' Не удалось занести строку заказа ' ;
CONST_CREATECONS = ' Не удалось создать расходную накладную ' ;
CONST_ERRADDORDERSUMM = ' Не удалось внести сумму заказа! ' ;
CONST_ADDSUCCESS = ' . Успешно добавлен';
CONST_PINGSUCCESS = 'Твой падаван тут, о Великий Магистр!';

CONST_OHOLDORDEROUT = 'Не найден заказ с заданным ID ' ;
CONST_UHOLDORDEROUT = 'Не найден курьер с заданным ID ' ;
CONST_OHOLDORDER TAKEN = 'В обработку уже взят заказ с заданным ID ' ;
CONST_OHOLDORDERDONE = 'Уже исполнен заказ с заданным ID ' ;
CONST_OHOLDORDERREFUS = 'Уже внесен отказ по заказу с заданным ID ' ;
CONST_OHOLDORDERDELIV = 'Уже доставлен заказ с заданным ID ' ;
CONST_HOLDORDERERROR = 'Не удалось провести заказ с заданным ID ' ;
CONST_HOLDORDERSUCCESS = 'Успешно проведен заказ с заданным ID ' ;
CONST_HOLDOUTPARS = 'Не указаны необходимые параметры запроса';
CONST HOLDERERRORPARS = 'Некорректно указаны необходимые параметры запроса';
CONST_UNKNOWNCOMMAND = 'Неизвестная команда';
CONST_NOTSTATUS6 = 'Не является доставляемым заказ ' ;
CONST_ERRORUNCOURIER = 'Не удалось отвязать заказ ' ;
CONST_SUCCESSUNCOURIER = 'Успешно отвязан от курьера заказ ' ;
CONST_NOCOURIER = 'Не получены данные по курьеру ' ;
CONST_FINDNOTORDCUR = 'Отсутствуют доставляемые заказы у курьера ' ;
CONST_ERRORINSERTOCT = 'Не удалось добавить новую причину отказа ' ;
CONST_SUCCESSINSERTOCT = 'Успешно добавлена новая причина отказа ' ;
CONST_ERRORORDERDCANCEL = 'Не удалось провести отказ по заказу ' ;
CONST_SUCCESSORDERDCANCEL = 'Успешно проведен отказ по заказу ' ;
CONST_QUOTE = 'Выделите причину отказа кавычками ' ;
CONST_CHECKERROR = 'Такая причина отказа уже имеется ' ;
CONST_NOIDOCT = 'Отсутствует причина отказа с заданным ID ' ;
CONST_NOIDUSER = 'Отсутствует пользователь с заданным ID ' ;
CONST_NOIDORDER = 'Отсутствует заказ с заданным ID ' ;
CONST_ERRORORDERDEXEC = 'Не удалось провести статус "Исполнен" по заказу ' ;
CONST_SUCCESSORDERDEXEC = 'Успешно проведен статус "Исполнен" по заказу ' ;
```